



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año del fomento de las exportaciones"

FICHA TECNICA COMPARACION DE PRECIO

ONAPI-CCC-CP-2018-0007

03 de Septiembre 2018

SECCION DE COMPRAS

COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

Los interesados en participar, las especificaciones técnicas son las siguientes:

CANTIDAD	DESCRIPCION
2	<p>Data Show (Proyector) Características generales</p> <p>Contraste 22000:1, Luminosidad (lumen ANSI) 3300, Proyección brillante 1920X1080P, Tamaño máximo de pantalla 300, Tamaño mínimo de pantalla 28</p> <p>Tipo de proyector DLP, Tipo de resolución SVGA, Características 3D</p> <p>Características sonido: Potencia de sonido (W) 2W</p> <p>Conexiones HDMI 2, Dimensiones y peso (sin soporte) (mm) 298 x 230 x 96.5.Peso (sin soporte) (Kg) 2.17, hasta 10,000 horas de vida de lámpara</p>
1	<p>USB KVM Switch 16 -Port 16 USB Port</p> <p>1 USB para Teclado</p> <p>1 USB para Mouse</p> <p>1 VGA para monitor</p>
3	Disco duro SAS 300 GB 15k (3.5) pulgadas
2	Disco duro SAS 8 TB 7.2k (3.5)Pulgadas
2	Disco duro SATA 400 SSD GB (2.5) Pulgadas
2	Disco duro SATA 400 SSD GB (3.5)Pulgadas
3	<p>Impresora Láser Blanco y Negro: Memoria: Memoria, estándar 256 MB, ampliación de memoria o superior Cantidad de páginas por mes entre 1500 y 6000, procesador de 1200 mhz. Lenguaje de impresión: PCL6,PLC5,PostScript ,PDF Sensor de papel automático, 1 Bandeja de papel. Tipo de conectividad: Hi Speed USB 2.0 Port, Fast Ethernet 10/100 Base –Network Port, Gigabit 1000base-T Memoria Standard 256 MB, memoria Máxima 256 MB. Velocidad de Impresión mayor a 40 PPM Voltaje de 100 a 127 VAC, 60 HZ, entrada de voltaje de 200 240 VAC 50 HZ.</p>

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año del fomento de las exportaciones"

	<p>Rango de Temperatura entre 15 y 32.5 grados ~C.</p> <p>Rango de Humedad entre los 30 y 70 % RH.</p> <p>Dimensiones entre altura 8.5 pulgadas x ancho 15 pulgadas x 14.6. de profundidad</p> <p>Pantalla 2 line backlit LCD, compatibles con sistemas operativos.</p> <p>Windows 7/ 8/8.1/10 32 y 64 Bits.</p> <p>Garantía de más de un año.</p>
3	<p>Impresora Multifuncional Láser Blanco y Negro:</p> <p>Dimensiones 17.32" x 24.94" x 26", Peso 33.3 lbs,</p> <p>Tecnología de Impresión:</p> <p>Impresión Láser, Velocidad de Impresión en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Impresión En negro - Hasta 1200 x 1200 dpi, Impresión de Dos Cara, Ciclo de Trabajo Hasta 50.000 páginas por mes, Lenguaje de Impresión HP PCL3 GUI, HP PCL 3, Impresión de Primera Página 8 segundos, Pantalla LCD 3.5"</p> <p>Fotocopiadora</p> <p>Velocidad de Fotocopia en negro - Hasta 35 ppm, Resolución de Fotocopia en negro - Hasta 600 x 600 dpi, Reducción Ampliación 25-400 %.</p> <p>Escáner</p> <p>Resolución de Escáner Hasta 1200 dpi</p> <p>Manejo de Papel: Capacidad de Entrada de Papel 800 hojas Capacidad de Salida de Papel 150 hojas Tipos de Papel Papel bond, Tamaños de Papel A4, A5, B5, (, JIS) DL</p>
12	<p>Computadoras Desktop 6ta Generación::</p> <p>Procesador Intel® Core™ i5-4590T (Quad Core, 6MB, 2.00GHz w/HD4600 Graphics)</p> <p>Windows® 10 Professional, 64-bit, Español</p> <p>4G (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory</p> <p>500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive</p> <p>Gráficos integrados Intel®</p> <p>3 años de Garantía</p> <p>Monitor LED de 19"</p>
1	<p>Switch</p> <p>24 puertos de 1G/2.5G (12 de puertos of 1G/2.5G/5G/10G)</p> <p>Multigigabit Ethernet; 1G SFP, 10G SFP+, 40G QSFP uplinks</p> <p>Mayor a 384 de PoE, PoE+, 60W Cisco UPOE</p> <p>8 GB Memoria Interna, 16 GB Memoria Flash</p> <p>SD-Access, Cisco StackWise, Containers/App Hosting</p> <p>Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW)</p>
	<p>UPS de Rack:</p> <p>Salida;</p> <p>Capacidad de potencia de salida 2.1 KVatios / 3.0 kVA, máxima potencia configurable (vatios)</p>

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año del fomento de las exportaciones"

1	<p>2.1 KVatios / 3.0 kVA Tensión de salida nominal 120V, distorsión de tensión de salida menos de 3%</p> <p>Frecuencia de salida (sincronizada con la red) 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1</p> <p>Factor de cresta de carga 3 : 1, Topología Doble conversión en línea</p> <p>Tipo de forma de onda Ondasenooidal</p> <p>Conexiones de salida: (2) NEMA 5-20R (Respaldo de batería) (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)</p> <p>Desviación: Desviación interna (automática y manual)</p> <p>Entrada: Entrada de voltaje 120V , Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)</p> <p>Tipo de enchufe NEMA L5-30P, Longitud del cable 2.44metros, Variación de tensión de entrada para operaciones principales 90 - 150V</p> <p>Cantidad de cables de alimentación 1</p> <p>Baterías y autonomía;</p> <p>Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración, Baterías pre-instaladas 2</p> <p>Tiempo de recarga típico 2.5hora(s) Vida útil esperada de las baterías (años) 3 - 5</p> <p>Cantidad de cartuchos de batería de recambio 1, Duración prolongable 1</p> <p>Comunicaciones y manejo Interface Port(s) DB-9 RS-232 , Smart-Slot</p> <p>Panel de control; Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación</p> <p>Alarma audible; Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo Interruptor de emergencia (EPO) Sí.</p> <p>Cantidad de interfaces Smart Slot™ 1</p>
---	---

Importante saber que:

El oferente deberá contar con los requisitos que cita la ley 340-06 de compras y contrataciones, los cuales se detallan más abajo:

SOBRE A

- Registro Nacional de Proveedor del Estado (RPE), actualizado
- Registro de Beneficiario del estado.
- Certificación de la TSS al día.
- Certificación de la DGII al día.
- Copia del Registro Mercantil actualizado.
- Copia de los estatutos sociales, última asamblea y lista de suscriptores, debidamente registrados por la Cámara de Comercio correspondiente.
- En caso de ser MIPYMES, traer Certificado del mismo.
- Composición accionaria actualizada.

Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"Año del fomento de las exportaciones"

- Copia de la cédula de identidad y electoral del representante legal.
- Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
- Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
- Certificación de distribuidor autorizado de la marca que cotice, solo aplica para impresoras y computadoras.

SOBRE B

- Oferta económica con mínimo 60 días de vigencia.
- Garantía de Seriedad de Oferta 1% del monto total de la oferta, la misma debe tener la misma fecha de vigencia de la oferta económica o más.
- La oferta debe indicar, vigencia, tiempo de entrega y condiciones pago
- Si usan el formulario de presentación de ofertas, (SNCC.F.033) favor presentar en el mismo:
Sub-Total,
Total ITEBIS
Total Gral. De su oferta.

Para solicitud de aclaración deberán dirigirse a la siguiente dirección compras.onapi@onapi.gob.do en el horario de (8:00 am a 4:00 pm) o llamar al teléfono 809-567-7474, ext. 3404, de lunes a viernes, El costo de las informaciones es gratis.

Atentamente,

Nacol Lopez

Sección de Compra



Av. Los Próceres No. 11, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: (809) 567-7474 Fax: (809) 732-7758

RNC 401-517-23-1